□□

Eaton XRNM□-12KV/200A(H-M)

□□Bussmann□□□□□□□□□□□□
12kV□200A□50kA□□□□□□□□76mm□□□
600mm□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□	
□□□□	□□Bussmann□□□□□□□IEC□□□□□□□□□□
□□□□	XRNM□-12KV/200A(H-M)
□□□□	600 mm
□□□□	6.2 kg
□□	GB15166.2

Powering Business Worldwide

□□□□	
□□□□	200A
□□□□	50 A
□□□□	□□
PERFORMANCE CAT □□ IEC 60282-1	□□
□□□□□□	□□□□
□□	GB15166.2
□□□□	AC
□□□	□
□□	1
□□	Silver
□□	□□
□□□□□	50 kAIC
□□	□
□□□□	□□
□□	3
□□□□□	12 kV

□□	
□□□□	Eaton-□□□□□-Brochures-CN

□□□□:	
□□□□:	
□□□:	
□□:	

□□□□ Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, □□□
Eaton.com

© 2026 □□ □□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□